PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE
SERIA RENTAL

DH 26

- Wytrzymała metalowa obudowa
- Wysoka wydajność
- Licznik czasu pracy
- Duży zbiornik wody z automatyczną kontrolą napełnienia zbiornika
- Możliwość pracy ciągłej (24 h/dobę)
- Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- Wskaźnik napełnienia zbiornika
- Filtr powietrza
- Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika
- Automatyczny restart urządzenia po zaniku zasilania
- Duże koła i uchwyt
- Wbudowany higrostat

DH 44
DH 62
DH 92

Duże przestrzenie pomiędzy rurkami wymiennika uniemożliwiają zatykanie

Kompaktowy filtr powietrza pozwala na pracę w zakurzonych pomieszczeniach

Sterowanie manualne odporne na pracę w ciężkich warunkach

PARAMETRY		DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
Wydajność (30ºC/80% RH)	l/24h	27	41	52	80
Do pomieszczeń o kubaturze	m^3	115	160	160	330
Przepływ powietrza	m^3/h	350	480	480	1000
Zakres pracy: temperatura wilgotność	 ºC %	 0,5-35 35-99	 3-35 35-99	 3-35 35-99	 3-35 35-99
Czynnik chłodniczy		R410A	R410A	R410A	R410A
Zużycie energii	W	620	780	990	1.600
Zasilanie Częstotliwość	V Hz	220-240 50	220-240 50	220-240 50	220-240 50
Poziom hałasu	dB(A)	46	53	53	50
Kompresor		rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny
Pojemność zbiornika	l	8	11	11	11
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	430 x 400 x 730	590 x 580 x 830	590 x 580 x 850	590 x 580 x 1020
Waga netto/brutto	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Paleta	szt.	8	4	4	2