



ZASTOSOWANIE

- odciągi kuchenne,
- transport kurzu.

MATERIAŁ

- spirala z drutu stalowego pokryta tkaniną PVC,
- gładki w środku,
- kolor: szary.

WŁAŚCIWOŚCI

- dobra odporność na związki chemiczne i wilgoć,
- lekki, ściśliwy, bardzo elastyczny,
- nadciśnienie maksymalne +3000Pa.



www

DANE TECHNICZNE

Typ	średnica wewnętrzna	ciężar właściwy	promień gięcia	długość standardowa	temperatura min	temperatura max	nr artykułu
	[mm]	[g/m]	[mm]	[m]	[°C]	[°C]	
KF 82	82	385	28	6	-30	80	105-20082
KF 102	102	460	32	6	-30	80	105-20102
KF 127	127	560	38	6	-30	80	105-20127
KF 152	152	625	44	6	-30	80	105-20152
KF 160	160	650	50	6	-30	80	105-20160
KF 203	203	1150	57	6	-30	80	105-20203
KF 254	254	1435	70	6	-30	80	105-20254
KF 305	305	1730	83	6	-30	80	105-20305
KF 318	318	1810	90	6	-30	80	105-20318
KF 408	408	2190	105	6	-30	80	105-20408
KF 510	510	2730	125	6	-30	80	105-20510
KF 610	610	3330	145	6	-30	80	105-20610

OPORY PRZEPEŁYWU

